Information produit

Castrol EDGE 0W-30

Performances renforcées – Conduite en toute liberté

Description

Castrol EDGE avec *Fluid Strength Technology* ™ est la gamme de lubrifiants moteur la plus évoluéedéveloppée par Castrol à ce jour. Ses caractéristiques uniques de résistance réduisent le contact métal sur métal à différents régimes moteur. Castrol Edge diminue les frottements et augmente les performances moteur
Castrol EDGE 0W-30 permet, en toute confiance, de tirer le meilleur parti des moteurs les plus performants de dernière génération et des modèles hauts de gamme fonctionnant à des régimes élevés et exigeant l'emploi de lubrifiants à faible viscosité.
Castrol EDGE 0W-30 a montré au cours des essais son exceptionnelle résistance sous fortes contraintes
Une nouvelle technologie qui apporte une force de réaction appropriée à la moindre sollicitation du moteur.
Castrol EDGE. Performances renforcées – Conduite en toute liberté.

Application

Castrol EDGE 0W-30convient pour les moteurs essence et diesel lorsque le constructeur recommande l'emploi d'un lubrifiant de grade de viscosité SAE 0W-30 répondant aux spécifications ACEA C2, C3, API SM/CF ou à des spécifcations antérieures.
Castrol EDGE 0W-30 est approuvé par les principaux constructeurs automobiles; consulter les recommandations du constructeur dans le manuel d'entretien.

Avantages

Castrol EDGE 0W-30:

- Optimise les performances du moteur sur le court et le long terme
- Maintient constamment un fonctionnement efficace, même sous fortes contraintes
- Apporte des niveaux de protection inégalés quelles que soient les conditions de conduite et sur une large plage de températures
- Réduit la teneur en dépôts dans le moteur, ce qui favorise la réactivité du moteur à la moindre sollicitation

Caractéristiques Typiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Castrol EDGE 0W-30
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.838
Viscosité cinématique à 100C	ASTM D445	mm²/s	12.3
Viscosité, CCS -35C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5900
Viscosité cinématique à 40C	ASTM D445	mm²/s	71
Indice de viscosité	ASTM D2270	None	170
Cendres sulfatées	ASTM D874	% wt	0.7
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-57
Point d'éclair,, PMCC	ASTM D93	°C	238

Performances Produit

ACEA C2, C3
API SN/CF
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.31/ 229.51

Stockage

All packages should be stored under cover. Where outside storage is unavoidable drums should be laid horizontally to avoid the possible ingress of water and damage to drum markings. Products should not be stored above 60°C, exposed to hot sun or freezing conditions.

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP Europa SE - BP Belgium Uitbreidingstraat 60-62 , B- 2600 Berchem, Belgique
Tél.: +32 (0)3 286 6203
www.castrol.be